

Christ

واحد شستشوی اتومبیل و کامیون C6000



شستشوی سریع برای تمام
دستگاههای فوق العاده بلند

سیستمی ایده آل برای تمام ماشین ها با ارتفاع بلند



برس امکان پذیر گردیده است . این نوآوری یعنی ادغام کیفیت و کمیت در یک قالب به همین جهت برای تمام عملیات شستشو که به دنبال کیفیت زمان کم و تعداد زیاد شستشو هستند پیشنهاد می شود .

شستشوی ماشین های بلند به تکنیکی سریع و مؤثر نیاز دارد . بزرگترین حسن این دستگاه شستشوی جلو ، اطراف ، سقف و عقب ماشین و در کوتاه ترین مدت ممکنه می باشد . این امر بر اساس سیستم نوآوری S

مفهوم صرفه جوئی در وقت با سیستم 5 برس

شستشو در مرحله نیمه ایستا

راننده ماشین را در محل مشخص شده توسط چراغ قرمز پارک می کند ، سپس دستگاه به صورت اتوماتیک با دو برس اولیه با حرکات ضربدری شروع به شستن جلو می کند ، سپس چراغ راهنما سبز می شود و راننده در داخل واحد شستشو با سرعت پیشنهادی 12 متر در دقیقه به جلو می رود در این زمان دستگاه متوقف شده و برس ها به حرکت در می آیند .

زمانیکه انتهای ماشین به دستگاه می رسد چراغ راهنما نصب شده در خروجی قرمز می شود ، راننده ماشین را متوقف می کند و دستگاه دو برس انتهایی را به صورت ضربدری به حرکت در آورده و قسمت عقب ماشین را شستشو می دهد.

زمانیکه چراغ راهنما سبز می شود برنامه شستشو خاتمه یافته است ، در مرحله خروج برس های جانبی به انتها علیه سمت دیوار جمع می شوند و اجازه می دهند که ماشین (تریلی - اتوبوس) به راحتی محل شستشو را ترک نمایند دستگاه به صورت اتوماتیک به محل ابتدای شستشو نقل مکان می کند.

این دستگاه یک اتوبوس 18 متری را در 2:30 دقیقه شستشو می دهد ...



البته این واحد شستشو می تواند طوری طراحی شود که خود روی ماشین حرکت کند و عملیات شستشو را انجام دهد بجای اینکه ماشین به حرکت در میان دستگاه پردازد . این نحو عملکرد برای شستشوی تریلی و کامیون پیشنهاد می شود .

عملیات شستشوی اتوبوس و تریلی می تواند در یک عملیات سریع ادغام شود و تمام مزایا را در یک مفهوم ارائه نماید . سیستم دروازه ای ساخته شده از فولاد گالوانیزه و کنترل الکترونیک (اندازه گیری میزان برق و spc) یک دستگاه پر دوام همراه با شستشوی ملایم را عرضه می کند .

C6000 امکان ارتقاء و مجهز شدن به سیستم ها و تجهیزات اضافی را دارد (از جمله سیستم شستشوی زیر شاسی ، پیش شستشو ، شستشوی فشار قوی و ...) و می تواند طبق خواسته متقاضی طراحی شود.

5200 mm	ارتفاع دستگاه
4800 mm	عرض دستگاه
4100 mm	عمق دستگاه
3800 kg	وزن دستگاه
4300 mm	ارتفاع معبر
3600 mm	عرض معبر
4200 mm	ارتفاع شستشو
2900 mm	عرض شستشو
4000 mm	پهنای مسیر
5250 mm	حداقل ارتفاع سالن
6000 mm	پهنای سالن
8000 mm +	طول خودرو + طول سالن

6-18 متر / دقیقه	سرعت دستگاه
لوله یکت اینچ	اتصال آب
حداقل 4 اتمسفر	فشار آب
140 لیتر در دقیقه	مصرف آب
42 ولت / 50 هرتز	ولتاژ مصرفی
6x5 میلیمتر - با فیوز 28 آمپر	بارگذاری - 13 کیلو وات ، 6x5 میلیمتر - با فیوز 28 آمپر

پمپ های موجود

پمپ تامین آب 1/5 - 2 کیلو وات	با فیوز 50 آمپر
پمپ فشار قوی 11 - 12 کیلو وات	با فیوز 50 آمپر

مشخصات فنی دستگاه های سفارشی به صورت جداگانه اعلام می گردد .

Christ

Otto Christ AG

Wash Systems

Postfach 1254 · 87682 Memmingen

Telefon 0 83 31/85 7- 0

Telefax 0 83 31/85 7- 1 85

<http://www.christ-ag.com>

e-Mail: export@christ-ag.com